

Product Introduction

产品简介



Nouryon (诺力昂) 是阿克苏诺贝尔特种化学品的名称。全世界的工业都依赖于我们在纸张，塑料，建筑材料和个人护理用品等日常用品制造中的基本化学品。我们是大多数行业的市场领导者，以长期客户关系而自豪。Nouryon (诺力昂) 生产乙基羟乙基纤维素 (EHEC)。产品主要用于水性涂料。独特的技术基础，纤维素衍生物开发的丰富经验和 50 多年生产及销售这些产品的历史，使客户遍及世界 80 多个国家。公司已获得 ISO 9001 和 ISO14001 证书。

■ 常用规格推荐

Bermocoll 产品:

产品类型	产品名称	粘度 (mPas)	%	应用	性能
新一代改性羟乙基纤维素醚增稠剂	Prime 2500	2,200-3,200	1%	内外墙乳胶漆配方	优异的防霉性，良好的施工性，极少泡沫
	Prime 3500	3,000-4,000	1%	内外墙乳胶漆配方	
经典型纤维素醚增稠剂	Bermocoll EBS 351 FQ	4,250-6,000	2%	多彩水包水配方	超低黏度
	Bermocoll EBS 451 FQ	3,000-4,000	1%	适用于各种涂料配方	优异的耐水白化性
	Bermocoll EBS 481 FQ	4,000-6,000	1%	适用于各种涂料配方 真石漆性能尤为优异	极为出色的耐水白化性
改性羟乙基纤维素醚增稠剂	Bermocoll EBM 3000	2,000-3,000	1%	可适用各种涂料配方	优异增稠性能，便捷生产
缔合型纤维素醚增稠剂	Bermocoll EHM Extra	250-450	1%	高档涂料配方	优异抗飞溅良好的施工性 优异的耐水白化性
	Bermocoll EHM 200	350-700	1%	高档涂料配方	
	Bermocoll EHM 300	1,700-3,000	1%	高档涂料配方	
	Bermocoll EHM 500	7,000-10,000	1%	高档涂料配方 多彩水包水配方	
经济型纤维素醚增稠剂	Bermocell 25K2	2,000-4,000	1%	可适用于经济型内外墙乳胶漆，真石漆和质感涂料	经济型通用产品
	Bermocell 100K2	最低10,000	1%	经济型真石漆和质感涂料	良好的耐水白化性和极高的增稠效率

黏度测试方法：在 20 摄氏度 (68 华氏度) 的水溶液中
使用 Brookfield DVII 型黏度计，测试转速设定为 12rpm 时，测试单位 mPa.s

环绮 (中国) 控股有限公司

E-mail: general@wwrchk.com www.wwrchk.com

环绮化工 (香港) 有限公司 • 环绮化工 (广东) 有限公司 • 天津环绮国际贸易有限公司 • 环绮化工 (成都) 有限公司 • 寰绮国际贸易 (上海) 有限公司
 T: (852) 2897 6411 T: (86) 20 3811 6111 T: (86) 22 2312 3811 T: (86) 28 8672 7451 T: (86) 21 6695 1155

环绮海外公司: Singapore 新加坡 • Malaysia 马来西亚 • Indonesia 印尼 • Korea 韩国 • Taiwan 台湾 • Thailand 泰国 • Vietnam 越南